

XTouch 触控屏

概述

XTouch 是 Xilica 为音频处理而研发的一款直观远程遥控器，XTouch 有两款产品：带 HD 1280 x 720 高分辨率的 5 英寸触屏远程控制面板、带 HD1280 x 800 高分辨率的 8 英寸触屏远程控制面板。

产品具有全新的高品质触摸控制系列，可提供简单，用户直观的命令功能，具有低功耗，出色的离轴观察，高清晰度和高对比度功能。支持多页带密码保护，以及任何级别的切换、选择、预设、命令。使用 Xilica Designer 软件，用户可根据需要进行拖拽 DSP 的参数或预设、调整控制器，布局和文字的大小。

产品通过一条 CAT5/6RJ45 连接网络，带 DHCP IP 地址自动分配功能，与 Solaro 设备连接同一网段上，可随时、不停机的更新显示屏功能。支持 IEEE802.3af 供电标准，兼容网络交换机和使用 24VDC 外部电源供电（不包括）。



特点

- 高清的屏幕分辨率, 16:9屏幕比例, 五点式触控, 支持多国语言, 宽视觉, 屏幕亮度可调
- 可纵向或横向安装, 也可垂直或水平安装, 以获得最佳的便利性
- 通过Xilica Designer实现一步式拖放编程功能: 无代码创建, 无图形设计技能
- 支持多页(带密码)创建, 以及任何级别的切换、选择、预设、命令, 自由组建UI
- XTouch拥有支持iOS、安卓手机的XTouch App, 也支持常用的Mac和Windows电脑系统的XTouch软件, 为用户提供不同的使用方式
- 支持PoE供电, 也可以外接24V电源供电
- 具有DHCP开关(自动分配、获取IP地址)



XT50的纵向、横向图



XT80的纵向、横向图

XT50 参数

屏幕尺寸	5" 触控屏
显示	高清 1280 x 720 分辨率
颜色深度	16.7M色, 400 nits 亮度
接口	RJ45 以太网接头外部电源(不包括)
电源	以太网供电24VDC 外部电源供电(不包括)

壁挂式安装	可使用内置的XTouch50壁挂支架 安装在一组美式/欧盟/英式背式盒 和低压支架上
机架安装	可选择2RU机架安装面板
安装方向	竖直/横向(用户自定)
外形尺寸	5.2" x 3.2" x 1.3" (132x81x34mm)
重量	0.2kg

XT80 参数

屏幕尺寸	8" 触控屏
显示	高清1280 x 800 分辨率
颜色深度	16.7M色, 400nits 亮度
接口	RJ45 以太网接头外部电源(不包括)
电源	以太网供电24VDC 外部电源供电(不包括)
外形尺寸	8.7" x 5.8" x 1.5" (223x149x38mm)

壁挂式安装	可使用内置的XTouch80壁挂支架 安装在两组美式背盒和两组低压 支架上
机架安装	可选择4RU机架安装面板
安装方向	竖直/横向(用户自定)
桌面支架	可选择TM80 桌面支架
重量	0.5kg