8/16通道标准系列特征：
8 /16Channel Standard Series Features

D8250和D8120是8通道D类开关电源专业功放，在4欧的阻抗上，功率分别为500W和120W。而D1660是16通道D类开关电源专业功放，在4欧的阻抗上，功率为60W。实用、简单、易安装。可为多区域的音频系统提供一个完美的方案。

所有的输入输出接口采用凤凰接口，平衡输入信号，在分配输入信号时，每个通道都有一个独立音量旋钮，开关可选择立体声/桥接，避免信号的干扰。

内置多重保护功能，当保护灯亮的时候，进入保护模式，防止短路、过热、过载，限制信号输出。

8/16通道标准系列技术指标
8 /16Channel Standard Series Specification

	D8500	D8120	D1660
通道数量 Number of Channels	8路模拟入,8路模拟出		16路模拟入 16路模拟出
输入通道接口 Input Port	凤凰插		
输出通道接口 Output Port	凤凰插		
输出功率（1%总谐波失真+噪音，1kHz@4欧姆） Output power(1% THD+N, 1kHz @ 4Ω)	500Wx8	120Wx8	60Wx16
输出功率（1%总谐波失真+噪音，1kHz@8欧姆） Output power(1% THD+N, 1kHz @ 8Ω)	250Wx8	60Wx8	30Wx16
总系统转换效率 (2x250W @8欧姆) Total system efficiency(2 x 250W @ 8Ω)	89%	88%	
峰值输出电流 Peak Output Current	30A	9.2A	
总谐波失真 (1kHz @ 1W) THD+N(tyoical)	0.003%	0.1%	
动态范围 Dynamic Range	120dB(A)	110dB(A)	
静态噪声 Idle Noise	40μV(A)	100μV(A)	
输出抗阻（1kHz）Output impedance (1kHz)	14mΩ	200mΩ	
主输入电压范围 Main input voltage	90-240V		
电源接口 Power Connector	PowerCONx1	IEC	
待机功率 Standby Consumption	1.2W	/	/
尺寸 Dimension	483x417.5x88mm	483x325x88mm	483x325x88mm
重量 Weight	7.1kg	8.5kg	8.6kg