

**XILICA**

# CL Series

Ceiling Speakers



电气指标	CL4.0	CL4.0AN	CL6.0	CL6.0AN
最大功率	30W		45W	
额定功率	20W		30W	
功率抽头(100V)	2.5W/5W/10W/20W		3.75W/7.5W/15W/30W	
功率抽头(70V)	1.25W/2.5W/5W/10W/20W		1.8W/3.75W/7.5W/15W/30W	
定阻(8Q)	20W		30W	
灵敏度(1m/1W)	88dB			
最大声压级(1m/20W)	101dB		103dB	
频响范围	200Hz-18kHz		130Hz-17kHz	
开放角度(1kHz/ -6dB)	150°			
额定电压	100V/70V			
额定阻抗(100V)	4kQ/2kQ/1kQ/500Q		2.7kQ/1.3kQ/667Q/333Q	
额定阻抗(70V)	4kQ/2kQ/1kQ/500Q/250Q		2.7kQ/1.3kQ/667Q/333Q/167Q	
连接器	欧式端子			
<b>机械指标</b>				
产品尺寸	204 x 165mm		267 x 162mm	
开孔尺寸	180mm		240mm	
面板/后桶	ABS/铁			
网罩	铁网			
产品重量	2.2kg		3.34kg	
产品颜色(网罩)	白色(RAL9016)			
产品颜色(后壳)	哑黑色(RAL9004)			
喇叭单元尺寸	低音:4"高音:3/4"		低音:6.5"高音:1"	
接口	输入: 4针凤凰插	输入: Dante网口 x1 输出: 凤凰插 x2 (可带动AB二路输出) A通道可接x1喇叭; B通道可接x2喇叭	输入: 4针凤凰插	输入: Dante网口 x1 输出: 凤凰插 x2 (可带动AB二路输出) A通道可接x1喇叭; B通道可接x2喇叭
<b>环境要求</b>				
操作温度	-25°C to +55°C			
存储温度	-40°C to +70°C			
相对湿度	<95%			