

# ETH232/485转换盒子



ETH-232/485 是一款单串口服务器,实现 TCP 网络数据包或 UDP 数据包与 RS232 或 RS485 接口数据实现透明传输,产品支持 RS232 和 RS485 串口,但不能支持同时工作。模块支持多种以太网通讯协议(TCP Serve / Client, UDP Serve / Client),让您的设备能够立刻联网内建的 TCP / IP 协议栈,可以轻松地串口设备联网。

## 基本参数

<b>系统信息</b>	
处理器:ARM	
闪存:32KByte	
以太网:PoE网线	
端口数:1	
接口标准:8pin RJ45	
速率:10/100Mbps,MDI/MDIX交叉直连自动切换	
保护:2KV电磁隔离	
网络协议:IP, TCP, UDP, ARP, ICMP	
缓存发送:2KByte	
接收:1K Byte	
<b>串口</b>	
端口数:2 (1路RS-232,1路RS-485,不可同时工作)	缓存接收:800 Byte
接口标准:RS-232:DB9, RS485:2(A+, B-)	保RS-485:防静电 2KV RS-485:Anti-Static 2KV
数据位:5,6,7,8	工作温度:-25~75° C
停止位:1, 1.5, 2	保存环境:40~85° C,5~95%RH
校验位:None, Even, Odd, Space, Mark	输入电压:DC5~9V
波特率:RS-232:110 bps~921.6K bps,	工作电流:200mA (MAX)@5V
RS-485:110 bps~1024Kpbs	功耗:<1W
流控:无	